

## AMF THERMATEX® Feinstratos

- AMF THERMATEX® Feinstratos stvara ravnomjeran, ujednačen izgled stropa zbog svoje fino teksturirane površine.
- Dobra uzdužne zvučne izolacija (34 dB)
- Dobra refleksija svjetlosti (85%)
- Idealno rješenje za maloprodajne objekte, urede, sale za sastanke, tehničke prostorije i proizvodne objekte.



<b>Detalji rubova</b> Ostali detalji rubova na upit		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 	Finesse 	SL2 	K2C2 		
<b>Debljina (mm)</b>		15	15	15	19	19	15		
<b>Dimenzije (mm)</b> Ostali formati na upit		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 1800 x 300 2500 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600	2000 x 312,5 2500 x 312,5	2000 x 312,5 2500 x 312,5		
<b>Sustav</b>		Vidljiva konstrukcija, demontažni - sustav C Vidljiva konstrukcija - Bandraster profili, demontažni - sustav I.3 Vidljiva konstrukcija - Koridor elementi, demontažni - sustav F.3			Skrivena konstrukcija, demontažni - sustav A.2 / A.3		Poluskrivena konstrukcija, lamele, demontažni - sustav I.3 Poluskrivena konstrukcija, lamele na Bandraster paralelnim profilima - demontažni sustav I.2 Poluskrivena konstrukcija, koridor, demontažni - sustav F.2		
<b>Težina</b>		3.8 - 5.0 kg / m <sup>2</sup>							
<b>Boja</b>		Bijela							
<b>Aposrpcija zvuka</b>		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.20$ prema EN ISO 11654 - <b>Class E</b> Frekvencija $f$ (Hz)							
			125	250	500	1000	2000	4000	
			$\alpha_p$	0.35	0.20	0.15	0.15	0.20	0.20
		NRC = <b>0.15</b> prema ASTM C 423							
<b>Uzdužna zvučna izolacija</b>		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34$ dB (Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2) prema EN ISO 717-1 $D_{n,f,w} = 38$ dB (Finesse, SL2) prema EN ISO 717-1							
<b>Zvučna izolacija</b>		EN ISO 10140-2 $R_w = 21$ dB prema EN ISO 717-1							
<b>Reakcija na požar</b>		Euroclass <b>A2-s1, d0</b> prema EN 13501-1			RUS <b>KM1 (G1, V1, D1, T1)</b> prema 123-FZ				
<b>Refleksija svjetlosti</b>		<b>85%</b>							
<b>Toplinska provodljivost</b>		$\lambda = 0.060$ W/mk prema EN 12667							
<b>Otpornost na vlagu</b>		<b>95% RH</b>							
<b>Kvaliteta zraka</b>		 A+	 E1	 IACG					
<b>Čišćenje</b>									
<b>Održavanje</b>		 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex G				37-43%	

Proizvodi se mogu razlikovati između prodajnih područja. Molimo kontaktirajte svog lokalnog prodajnog predstavnika. Za dodatne i pravne informacije posjetite našu web stranicu.