



IZJAVA O LASTNOSTIH

KCS 1.05.1

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

KT 1.05 (Glej tabelo 1)

Predvidena uporaba:

Membrana za spuščeni strop za notranjo uporabo

Proizvajalec:

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenhthal 15, 94481 Grafenau Germany

Harmonizirani standard:

EN 13964:2014

Priglašeni organi:

0797

Navedena lastnost

Bistvene značilnosti		Lastnost	*
Odziv na ogenj		A2-s1,d0	1
Sproščanje formaldehida		E1	3
Absorpcija zvoka	α_w	Glej tabelo 1	4
Toplotna prevodnost	λ_D (W/mK)	Glej tabelo 1	4
Trajnost		Glej tabelo 1	4

* = Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Grafenau, 08.04.2022

ppa. Andreas Schiedeck
Director Research and Development
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG



Tabela 1

Ime proizvoda	Absorpcija zvoka	Toplotna prevodnost	Trajnost
	α_w	λ_D (W/mK)	
Adagio Acoustic+	0,65	0,060	C
Adagio HD+	0,90	0,060	C
Adagio Alpha+	1,00	0,040	C
Adagio dB+	0,65	0,040	C
BioGuard Acoustic*	0.60(H)	0,060	C
BioGuard Acoustic OP*	0,95	0,040	C
Perla*	0.65(H)	0,060	C
Perla dB*	0.60(H)	0,075	C
Perla OP 0.95*	0,95	0,040	C
Perla OP 19mm*	0,90	0,060	C
Perla OP 1.00*	1,00	0,040	C
SaniGuard*	0,95	0,040	C
Solara*	0.65(H)	0,040	C
AMF Thermatex Acoustic	0.65(H)	0,060	C
AMF Thermatex Acoustic RL	0.15(L)	0,060	C
AMF Thermatex Alpha	0,95	0,040	C
AMF Thermatex Alpha Colour (19 mm, Board)	0,95	0,040	C
AMF Thermatex Alpha Colour (19 mm, Board)	1,00	0,040	C
AMF Thermatex Alpha HD (19 mm, Board)	0,95	0,060	C
AMF Thermatex Alpha HD (19 mm, Tegular 24/90)	0,95	0,060	C
AMF Thermatex Alpha HD (19 mm, Tegular 15/90)	0,95	0,060	C
AMF Thermatex Alpha HD (19 mm, Finesse)	0,95	0,060	C
AMF Thermatex Alpha HD (19 mm, SL2)	0,90	0,060	C
AMF Thermatex Alpha HD (30 mm, Board)	0,90	0,060	C
AMF Thermatex Alpha HD (30 mm, Tegular 15/90)	0,90	0,060	C
AMF Thermatex Alpha HD (35 mm, Board)	0,90	0,060	C
AMF Thermatex Alpha HD (35 mm, Tegular 24/90)	0,90	0,060	C
AMF Thermatex Alpha One	1,00	0,040	C
Antaris	0,90	0,040	C
Antaris C	0,70	0,060	B
AMF Thermatex Aquatec	0,90	0,060	C
AMF Thermatex dB Acoustic	0.65(H)	0,075	C
AMF Thermatex Thermofon	0.80(H)	0,040	C
AMF Thermatex Thermofon Colour	0.80(H)	0,040	C

*Knauf Ceiling Solutions tega izdelka ne more dati na trg v Avstriji, Estoniji, Nemčiji, na Irskem, v Italiji, Latviji, Litvi, Španiji, na Portugalskem, v Turčiji in v Združenem kraljestvu.