



## DEKLARACIJA O SVOJSTVIMA

### KCS 2.07.1

#### Jedinstvena inentifikacijska šifra tipa proizvoda

KT 2.07 METAL (Pogledaj Tablicu 1)

#### Namjena/namjene

Membranske komponente spuštjenih stropova za upotrebu u interijeru.

#### Proizvođač

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

#### Usklađena norma

EN 13964:2014

#### Prijavljena tijela

761

#### Deklarirana svojstva

Osnovne karakteristike	Svojstva	Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)
Reakcija na vatru	A2-s1,d0	1
Trajnost	B	4
Apsorpcija zvuka	Pogledaj tablicu 2	4
Ispuštanje formaldehida	E1	3

Svojstva proizvoda naznačena u točkama 1 i 2 u skladu su s deklariranim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima izdana je pod samostalnom odgovornosti proizvođača u točki 4. Potpisu za ili u ime proizvođača:

ppa. Andreas Schiedeck  
Director Research and Development  
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG

Grafenau, 08.04.2022

**Tablica 1**

Osnovni materijal		Boja	Perforacija	Akustični tretman
Čelik	Metalne lamele	Bijeli / RAL / NCS / Wood Effect	Neperforirani	Ne
			Perforirani ≤ 2.5 mm	Ne
				Akustični jastučići AMV

**Tablica 2**

Perforacija	Visina (H) [mm]	Razmak (X) [mm]	Ukupna visina (H1)	Apsorpcija zvuka
			[mm]	$\alpha_w$
Rg 0701 + AMV (25mm, 25kg/m <sup>3</sup> )	300	300	350	0.50
			600	0.55
			900	0.55
		450	350	0.35
			600	0.40
			900	0.45
Rd 1522 + AMV (25mm, 25kg/m <sup>3</sup> )	150	150	200	0.60
			350	0.55
			750	0.55
		300	200	0.45
			350	0.40
			750	0.35
	300	300	350	0.60
			600	0.55(H)
			900	0.55(H)
		450	350	0.45
			600	0.45
			900	0.40(H)
Rg 1511 + AMV (25mm, 25kg/m <sup>3</sup> )	300	300	350	0.60
			600	0.60
			900	0.60(H)
		450	350	0.45
			600	0.40
			900	0.45(H)

