



## IZJAVA O LASTNOSTIH

### KCS 2.08.1

#### Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda

KT 2.08 METAL (Glej tabelo 1)

#### Predvidena uporaba

Membrana za spuščeni strop za notranjo uporabo

#### Proizvajalec

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

#### Harmonizirani standard

EN 13964:2014

#### Priglašeni organi

761

#### Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti
Odziv na ogenj	A2-s1,d0	1
Trajnost	B	4
Absorpcija zvoka	Glej tabelo 2	4
Sproščanje formaldehida	E1	3

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

ppa. Andreas Schiedeck  
Director Research and Development  
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG

Grafenau, 08.04.2022

**Tabela 1**

Osnovni material	Barva	Perforacija	Akustično polnilo	Tesnilni trak	
Jeklo ali aluminij	Wood Effect	Neperforirano	Ne	Ne	
		Perforacija ≤ 2.5 mm	Akustični voal VLSRX		
			Akustični voal VLSR		
			Akustični voal VLSX		
			Akustična vložanka AM		
			Akustična vložanka AMPKX		
Akustična vložanka AFBTF					

**Tabela 2**

Perforacija	Akustično polnilo	Absorpcija zvoka $\alpha_w$
Neperforirano	Ne	0.10(L)
Rg 0701	Ne	0.35
	Akustični voal VLSRX	0.55(L)
	Acoustic fleece VLSR	
Akustični voal VLSX		
Rd 1522	Ne	0.15
	Akustični voal VLSRX	0.70
	Acoustic fleece VLSR	
	Akustični voal VLSX	
	Akustična vložanka AM (20 mm x 25 kg/m <sup>3</sup> )	0.90
	Akustična vložanka AMPKX (20 mm x 45 kg/m <sup>3</sup> )	1.00
	Akustična vložanka AMPKX (40 mm x 45 kg/m <sup>3</sup> )	1.00
Akustična vložanka AFBTF (8 mm x 100 kg/m <sup>3</sup> )	0.80(H)	
Rg 2516	Ne	0.15
	Akustični voal VLSRX	0.75(L)
	Acoustic fleece VLSR	
	Akustični voal VLSX	
	Akustična vložanka AM	0.90
	Akustična vložanka AMPKX (20 mm x 45 kg/m <sup>3</sup> )	1.00
	Akustična vložanka AMPKX (40 mm x 45 kg/m <sup>3</sup> )	0.95
Akustična vložanka AFBTF (8 mm x 100 kg/m <sup>3</sup> )	0.80(H)	
Rd 1506	Akustični voal VLSRX	0.75(L)
	Acoustic fleece VLSR	
	Akustični voal VLSX	
Rg 1511	Akustični voal VLSRX	0.75
	Acoustic fleece VLSR	
	Akustični voal VLSX	
Rv 1517	Akustični voal VLSRX	0.70
	Acoustic fleece VLSR	
	Akustični voal VLSX	
Rd 2535	Akustični voal VLSRX	0.70
	Acoustic fleece VLSR	
	Akustični voal VLSX	