



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

KCS 3.01.1

Code d'identification unique du produit type:

KT 3.01 (voir table 1)

Usage(s) prévu(s):

Elément d'ossature de plafond suspendu pour applications intérieures

Fabricant:

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Norme harmonisée:

EN 13964:2014

Organisme(s) notifié(s):

Non applicable

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	*
Réaction au Feu	A1	3
Durabilité:	voir table 1	4

* = Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par:

ppa. Andreas Schiedeck
Director Research and Development
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG

Grafenau, 08.04.2022



table 1

Nom du produit	Durabilité:
Armstrong Prelude 15*	B
Armstrong Prelude 24*	B
Armstrong Prelude 24 Sixty2*	B
Armstrong Prelude 24 KB*	C
Armstrong Prelude 24 System S+*	B
Armstrong Javelin 24*	B
Armstrong Epsilon 24*	B
Armstrong Prelude 24 NT+*	B
Armstrong Prelude 35*	B
Armstrong Bandraster*	B
Armstrong Perimeter L*	B
Armstrong Perimeter L - KB*	C
Armstrong Perimeter W*	B
Armstrong Perimeter W-S*	B
Armstrong Perimeter F*	B
Armstrong Perimeter C*	B

*Knauf Ceiling Solutions ne peut pas mettre sur le marché ce produit en Autriche, Estonie, Allemagne, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Espagne, Portugal, Turquie et Royaume-Uni.