



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

KCS 3.13.1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

KT 3.13 (Zobacz tabelę 1)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Element rusztu sufitu podwieszanego do zastosowań wewnętrznych

Producent:

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Norma zharmonizowana:

EN 13964:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	*
Reakcja na ogień	A1	4
Trwałość	Zobacz tabelę 1	4

*** = System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisał(-a):

Grafenau, 08.04.2022

ppa. Andreas Schiedeck
Director Research and Development
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG



Tabela 1

Nazwa produktu	Trwałość
Rapid'Fix	B
Rapid'Fix - KB	D
Rapid'Fix Espace	B
Rapid'Fix Espace - KB	D
Perimeter C Rapid'Fix Espace	B
Perimeter C Rapid'Fix	B
Perimeter C Rapid'Fix - KB	D
Perimeter C Rapid'Fix Espace - KB	D