



IZJAVA O LASTNOSTIH

KCS 5.02.1

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

KT 5.02 (Glej tabelo 1)

Predvidena uporaba:

Membrana za spuščeni strop za notranjo uporabo

Proizvajalec:

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Harmonizirani standard:

EN 13964:2014; EN 13168:2012+A1:2015

Priglašeni organi:

0797

Navedena lastnost

Bistvene značilnosti		Lastnost	*
Odziv na ogenj		B - s1,d0	1
Sproščanje formaldehida		E1	3
Absorpcija zvoka	α_w	Glej tabelo 1	4
Toplotna prevodnost	λ_D (W/mK)	Glej tabelo 1	4
Toplotna upornost	($m^2 \cdot K/W$)	Glej tabelo 1	4
Trajnost		n/a	4

*** = Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti**

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

ppa. Andreas Schiedeck
Director Research and Development
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG

Grafenau, 08.04.2022

**Tabela 1**

Ime proizvoda	Absorpcija zvoka	Toplotna prevodnost	Toplotna upornost
	α_w	λ_D (W/mK)	(m ² ·K/W)
HERADESIGN Macro	0,70(L)	0,090	0,25
HERADESIGN Fine (15 mm)	0,75 (L)	0,090	0,15
HERADESIGN Fine (25 mm)	0,90(L)	0,090	0,25
HERADESIGN Fine (35 mm)	0,90(L)	0,090	0,35
HERADESIGN Superfine (15 mm)	0,90(L)	0,090	0,15
HERADESIGN Superfine (25 mm)	1,00	0,090	0,25
HERADESIGN Superfine (35 mm)	1,00	0,090	0,35
HERADESIGN Micro (25 mm)	0,35(L)	0,100	0,25
HERADESIGN Micro (35 mm)	0,30(L)	0,100	0,25
HERADESIGN Plano	0,30	0,100	0,25