



AQUAPANEL® Joint Filler - сив

Фугопълнител, на циментова основа

AQUAPANEL® – със сигурност
един добър избор

AQUAPANEL®

Описание

Фугопълнителят AQUAPANEL® Joint Filler-сив е запълващ материал, съдържащ цимент за ръчно нанасяне по цялата повърхност на фугите. Фугите се запълват с AQUAPANEL® Joint Filler-сив и армират с AQUAPANEL® Tape (10 cm).

Като фугопълнител, продуктът е подходящ за използване с AQUAPANEL® Cement Board Indoor (за тавани) и AQUAPANEL® Cement Board Outdoor (стени и тавани)

Подготовка на основата

Плоскостите AQUAPANEL® Cement Board трябва да бъдат сухи, почистени, обезпрашени и стабилно фиксирани върху основата.

Смесване

Разбъркайте 20 kg AQUAPANEL® Joint Filler-сив в приблизително 6.8 l студена, чиста вода (0.34 l вода / kg AQUAPANEL® Joint Filler-сив). Препоръчваме да се използва машина за разбъркване 600 оборота/минута. Използвайте чисти контейнери и инструменти за смесване.

Подготовка/нанасяне

Инструменти: заглаждаща мистрия/шпакла

Запълнете фугите, положете лента AQUAPANEL® Tape (10 cm) и я притиснете с мистрията. Дайте възможност на предходното покритие да изсъхне или да се втвърди, преди да нанесете, ако е необходимо, следващ слой. Покрийте и главите на винтовете.

След употреба веднага почистете инструментите и оборудването с вода.

Покривна способност на материала

- Фуги: приблизително 0.7 kg/m²

Технически данни

| | |
|---|--|
| Реакция на огън | A1 |
| Абсорбиране на вода | W2 |
| Коефициент на дифузия на водната пара (Таблична стойност EN 1745) | $\mu = 5$ (мокър съд) $\mu = 20$ (сух съд) |
| Топлинна проводимост $\lambda_{10, \text{сухо, матово}}$ (Таблична стойност според EN 1745) | ≤ 0.45 W/(mK), P=50% ≤ 0.49 W/(mK), P=90% |

Време за работа

Материалът започва да се втвърдява приблизително 45 минути след разбъркването. Времето за работа може да бъде съкратено при използване на замърсени контейнери и инструменти за смесване, при висока температура или вятър. Не използвайте материал, който вече е започнал да се втвърдява.

Фуги на стени: приблизително 12 минути/m² (включително монтаж на плоскостта, поставяне на винтовете и на лента – (AQUAPANEL® Cement Board Outdoor (само).

Фуги на тавани: приблизително 18 минути/m² (включително монтаж на плоскостта, поставяне на винтовете и на лентата за фуги).

Температура на работа / климат

AQUAPANEL® Joint Filler-сив може да се нанася само върху плоскости AQUAPANEL® Cement Board, след като са аклиматизирани към околните климатични условия. Температурата на материала, околната среда и на основата не трябва да пада под +5°C.

Начин на доставка / съхраняване

- 20 kg/торба
- Съхранявайте торбите на сухо място. Изсипете съдържанието на повредените торби в контейнер и използвайте първо него
- Годност в не отваряна опаковка приблизително 12 месеца

Код на наименованието: 131094

AQUAPANEL®

www.AQUAPANEL.com

aquapanel.info@knauf.com

AQUAPANEL® представлява технологична модерна строителна система. Тъй като е система, тя включва ясен, поетапен процес от проектирането до приключването на проекта. Циментовите плоскости AQUAPANEL®, принадлежностите и услугите, действат съвместно – можете да сте уверени, че проектът ви ще бъде изпълнен, както е планирано.

AQUAPANEL® е регистрирана търговска марка.

Knauf Aquapanel GmbH & Co.KG,Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Германия

Всички технически промени са запазени В сила са само настоящите печатни инструкции. Нашата гаранция е изрично ограничена само до нашите продукти, които нямат дефекти. Строителите и конструктивни свойства и характеристиката строителна физика на системи Knauf могат да бъдат осигурени единствено при изключителното използване на компонентите на системи Knauf или други продукти, специално препоръчани от Knauf. Всички количества, препоръчани при приложението и доставяните количества се базират на емпирични данни, които не се преобразуват лесно в други, различни сфери. Всички права запазени. Всички промени, препечатвания и фотокопия, включително извлечения, изискват изричното разрешение от Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, ZurHelle11, 58638 Iserlohn, Германия.