



Aquapanel® Sıva Harcı (Basecoat)

Ürün Teknik Föyü

01/2021

Aquapanel® Sıva Harcı (Basecoat)

Sıva harcı

Ürün Tanımı

Aquapanel® İç ve Dış Cephe Plakalarının sıva işlemlerinde kullanılan çimento bazlı harçtır.

Depolama

Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir ortamda stoklanmalıdır. Düz bir yüz üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır. Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Referans Standart

EN 998 - 1

Kullanım Alanları

- Aquapanel® İç Cephe ve Dış Cephe Plakaları yüzey sıvası

Özellikleri

- Esneklik
- Sentetik reçine katkı
- Dış hava şartlarına dayanıklılık
- Su iticilik
- Yüksek aderans

Genel Özellikler

Tanım	Ağırlık (kg)	Paketleme (adet/torba)	Raf Ömrü	Ürün Kodu
Aquapanel® Sıva Harcı (Basecoat)	25	1	12 ay	49157

Teknik Özellikler

Tanım	Gri
Su karışım oranı (L/Torba)	4,5 - 5
Yangına tepki	A1
Su emilimi	W2
Su buharı geçirgenliği (μ)	5/20
Tüketim (kg / m^2) 5 mm için	7,8
Yapışma mukavemeti (N/mm^2)	$\geq 0,08$
Isıl iletkenlik λ_{10} kuru (EN 1745)	$\leq 0,47 \text{ W} / (\text{m}\cdot\text{K})$, P=50% $\leq 0,54 \text{ W} / (\text{m}\cdot\text{K})$, P=90%
Uygulama süresi	45 dakika
Çalışma sıcaklığı	$\geq +5 \text{ }^\circ\text{C}$

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)
[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.